

	CX70L (T3)				CX80L (T3)				CX85L (T3)			
	CX-L		CX-LC		CX-L		CX-LC		CX-L		CX-LC	
	Syncho Shuttle	Power Shuttle	Syncho Shuttle	Power Shuttle	Syncho Shuttle	Power Shuttle	Syncho Shuttle	Power Shuttle	Syncho Shuttle	Power Shuttle	Syncho Shuttle	Power Shuttle
SILNIK (T3)												
Yanmar Tier 3 Direct-Injection			4TNV98	4TNV98	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T	4TNV98T
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	69,5 / 51,1	69,5 / 51,1	76,2 / 56	76,2 / 56	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7	81,2 / 59,7
Moc na wałku WOM	KM/kW	64 / 47*	64 / 47*	70,5 / 51,5*	70,5 / 51,5*	75 / 55*	75 / 55*	75 / 55*	75 / 55*	75 / 55*	75 / 55*	75 / 55*
Maksymalny moment obrotowy	Nm	224	224	285	285	298	298	298	298	298	298	298
Pojemność / Liczba cylindrów	cm ³	3319 / 4	3319 / 4	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO	3319 / 4 TURBO
Pojemność zbiornika paliwa	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L
TYP ZWOLNIC												
Zwolnice mechaniczne		•			•			•			•	
Zwolnice planetarne			•			•			•			•
SPRZĘGŁO												
Jednostopniowe sprzęgło suche (Średnica tarczy)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)	12" (304,8 mm)
Mechanicznie sterowane sprzęgło		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wielotarczowe sprzęgło w kąpieli olejowej (Multi-Disc)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sprzęgło w dźwigni zmiany biegów (Declutch Control)					•			•			•	
PRZEKŁADNIA												
Mech.Rev.Shuttle + Speed Five + Creeper: 30FWD+30REV (40 km/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mech.Rev.Shuttle + Speed Five + Power Five + Creeper: 60FWD+60REV (40 km/h)	o		o		o		o		o		o	
Hyd.Rev.Shuttle + Speed Five + Power Five + Creeper: 60FWD+60REV (40 km/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zmiana kierunku jazdy pod obciążeniem		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WOM												
Mokre sprzęgło wałku WOM		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 Prędkości Obr. 540/750		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zależne prędkości wałka od prędkości jazdy ciągnika		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRZEDNIA OŚ NAPĘD 4WD												
Elektrohydrauliczne włączanie 4WD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kąt skrętu kół	55°	60°	55°	60°	55°	60°	55°	60°	55°	60°	55°	60°
Dwuzakresowa blokada mechanizmu różnicowego (TWIN-LOCK)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UKŁAD HAMULCOWY												
Tylne tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej powlekane grafitem	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe	8 Dyskowe
Przednie tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej powlekane grafitem	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe	4 Dyskowe
Integralny układ hamulcowy (IBS - Integral Braking System)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY												
Sterowanie mechaniczne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sterowanie elektroniczne	o		o		o		o		o		o	
Udźwieg podnośnika z dwoma silownikami wspomagającymi	kg	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Wydajność pompy	l/min	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27	54+27
3-punktowy układ zawieszania kat. 2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ilość par wyjść hydraulicznych zewnętrznych		3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o	3 • / 4 o
INSTALACJE												
Instalacja pneumatyczna		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KABINA												
Klimatyzacja		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cyfrowa tablica rozdzielcza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI												
Opony przód		280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24	280/85 R24
Opony tył		420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R30
Wysokość (z kabiną)	mm	2438	2300	2438	2300	2438	2300	2438	2300	2438	2300	2438
Rozstaw kół	mm	2162	2131	2162	2131	2162	2131	2162	2131	2162	2131	2162
Długość (całkowita)	mm	4020	3990	4020	3990	4020	3990	4020	3990	4020	3990	4020
Prześwit	mm	414	385	414	385	414	385	414	385	414	385	414
Szerokość (minimalna)	mm	1660	1722	1660	1722	1660	1722	1660	1722	1660	1722	1660
Ciężar całkowity	kg	3300	3050	3300	3050	3300	3050	3300	3050	3300	3050	3300

Legenda: • standard o opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO



Wylączny importer ciągników
 11-200 Bartoszyce, Sędławkę 24
 tel.: 89 762-17-38
 fax: 89 762-66-15
 Magazyn części: tel. 89 762-17-39
<http://www.romanowski.pl>