

SILNIK (T3)		3TNV88-KLAN	4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-ZKLAN
Yanmar Tier 3 Direct-Injection Engine					
Moc maksymalna (ISO)	KM/kW	35,5 / 26	44 / 32	47,5 / 35	54,2 / 39,9
Moc na wałku WOM	KM/kW	33 / 23,5*	40 / 29*	43 / 32*	50,7 / 37,3*
Znamionowe obroty silnika	obr/min	2800	2800	2800	2800
Maksymalny moment obrotowy	Nm	108,5	129	141	159,5
Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym	obr/min	1200	1400	1200	2000
Srednica cylindra / skok	mm	88X90	84X90	88X90	84X90
Pojemność silnika	cm ³	1642	1995	2189	1995
Liczba cylindrów / Zaworów / Turbo		3 / 6 / Nie	4 / 8 / Nie	4 / 8 / Nie	4 / 16 / Tak
Współczynnik kompresji		19:1	19:1	19:1	18,9:1
Chłodzenie cieczą		•	•	•	•
Filtr powietrza		Suchy	Suchy	Suchy	Suchy
Pojemność zbiornika paliwa		40 L	40 L	40 L	40 L
SPRZĘGŁO					
Dwustopniowe sprzęgło suche	Ø (mm)	9 (225)	9 (225)	9 (225)	9 (225)
Mechanicznie sterowane sprzęgło		•	•	•	•
PRZEKŁADNIA					
Basic Transmission + Reverse Shuttle 12FWD+12REV		◊	◊	◊	◊
Basic Transmission + Creeper + Reverse Shuttle 16FWD+16REV		•	•	•	•
WOM					
Włączany mechanicznie		•	•	•	•
2 Prędkości Obr. 540/750		•	•	•	•
1 3/8 (34,9mm) wałek przegubowy z 6 wypustkami		•	•	•	•
Zależne prędkości wałka od prędkości jazdy ciągnika		•	•	•	•
PRZEDNIA OŚ NAPIĘD 4WD					
Mechaniczne włączanie 4WD		•	•	•	•
Kąt skrętu kół		55°	55°	55°	55°
Dwuzakresowa blokada mechanizmu różnicowego (TWIN-LOCK)		•	•	•	•
UKŁAD HAMULCOWY					
Tłoczne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej		6 Dyskowe	6 Dyskowe	6 Dyskowe	6 Dyskowe
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY					
Pełne pozycjonowanie zaczepu 3-punktowego		•	•	•	•
Sterowanie mechaniczne		•	•	•	•
Udźwign podnośnika	Kg	1200	1200	1200	1200
Maksymalne ciśnienie pracy	Bar	180	180	180	180
Wydajność pompy	L/Min	28	28	28	28
Całkowity przepływ hydrauliczny	L/Min	47,7	47,7	47,7	47,7
3-punktowy układ zawieszania kat. 1		•	•	•	•
Ilość par wirów hydrauliczki zewnętrznej		2 (3 ◊)	2 (3 ◊)	2 (3 ◊)	2 (3 ◊)
PRZEDNI PODNOŚNIK (TUZ)					
Mechaniczne sterowanie		◊	◊	◊	◊
Udźwign podnośnika	Kg	400 ◊	400 ◊	400 ◊	400 ◊
3-punktowy układ zawieszania kat. 1N		◊	◊	◊	◊
PRZEDNI WOM					
Włączany mechanicznie		◊	◊	◊	◊
1 Prędkość Obr. 1000		◊	◊	◊	◊
1 3/8 (34,9mm) wałek przegubowy z 6 wypustkami		◊	◊	◊	◊
KABINA					
Instalacja radiowa		•	•	•	•
Ogrzewanie / Wentylacja		•	•	•	•
Klimatyzacja		Niedostępna	•	•	•
Uchylenie przedniej i tylnej szyby		•	•	•	•
Analogowa tablica przyrządów		•	•	•	•
Resorowane siedzenie		•	•	•	•
WYMIARY, CIĘŻARY I WAGI					
Opony przed		200/70R16	240/70R16	280/70R16	280/70R16
Opony tył		320/70R20	360/70R20	360/70R24	360/70R24
Ciężar całkowity	Kg	1750	1750	1800	1800
Wysokość (z ramą ochronną)	mm	1900	1930	1960	1960
Wysokość (z kabiną)	mm	2110	2140	2170	2170
Wysokość do kierownicy	mm	1260	1290	1320	1320
Długość (całkowita)	mm	3300	3300	3300	3360
Szerokość (minimalna)	mm	1295	1395	1395	1395
Rozstaw osi	mm	1700	1700	1700	1760
Prześwit	mm	340	370	400	400
ROZSTAW KÓŁ					
Rozstaw kół przednich	mm	1079 / 1267	1058 / 1308	1058 / 1308	1058 / 1308
Rozstaw kół tylnych	mm	974 / 1206	1028 / 1258	1028 / 1258	1028 / 1258
WYPOSAŻENIE					
Maksymalnie 4 Obciążniki przednie po 25 kg każdy		•	•	•	•
KOLA I OPONY (OPCJE) - TYP					
Front / Rear 4WD - Rolnicze		7,00-12 / 9,5-20	7,00-12 / 9,5-20	7,00-12 / 9,5-20	7,00-12 / 9,5-20
Front / Rear 4WD - Rolnicze		240,70-16 / 360,70-20	200,70-16 / 320,70-20	200,70-16 / 320,70-20	200,70-16 / 320,70-20
Front / Rear 4WD - Rolnicze		280,70-16 / 360,70-24	280,70-16 / 360,70-24	240,70-16 / 360,70-24	240,70-16 / 360,70-24
Front / Rear 4WD - Trawnikowe		27X10,50-15 / 13,6-16	27X10,50-15 / 13,6-16	27X10,50-15 / 13,6-16	27X10,50-15 / 13,6-16
Front / Rear 4WD - Trawnikowe		31X13,50-15 / 44X18,00-20	31X13,50-15 / 44X18,00-20	31X13,50-15 / 44X18,00-20	31X13,50-15 / 44X18,00-20
Front / Rear 4WD - Trawnikowe		27X8,50-15 / 38X14,00-20	27X8,50-15 / 38X14,00-20	27X8,50-15 / 38X14,00-20	27X8,50-15 / 38X14,00-20

Legenda: • standard ◊ opcja

PRZEDSIĘBIORSTWO



Wylączny importer ciągników

11-200 Bartoszyce, Sędławkę 24

tel.: 89 762-17-38

fax: 89 762-66-15

Magazyn części: tel. 89 762-17-39

http://www.romanowski.pl